

SUZUKI LT LT-F 400/F KINGQUAD (2010 UND SPÄTER)



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 2000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 200 km/ 1 Monate

GETRIEBE SCHNELL-/LANGSAMGANG 2

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 2000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 2000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 1000 km/ 3 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.