

# SUZUKI LT LT-R 450 (Z) QUADRACER (2006-2011)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter (Nur Motor), Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (Öltank), Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 6 Monate

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 5W-40**

Wechseln jeder 6 Monate

**BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 1 Monate

**BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 5W-40**

Wechseln jeder 1 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 3 Monate, wechseln jeder 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht.

PRODUKTBERATUNG

# SUZUKI LT LT-R 450 (Z) QUADRACER (2006-2011)



*insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*