



MOTOR		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Tornado	Scoosynth	Maestrol

GETRIEBE 6		
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 5W-40	Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 3 Rennen/ 6 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 1 Rennen/ 2 Stunden, wechseln jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 1 Rennen/ 2 Stunden, wechseln jeder 12 Monate

STOßDÄMPFER HINTEN
 Füllmenge (gesamt): 380 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERRADGABEL
 Füllmenge (gesamt): 357 cm³ (Außenrohr), Füllmenge (gesamt): 180 cm³ (Innenrohr)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.