

# SYM GTS LM GTS 125I LN12W1-6 (2012-2021)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 10W-40**

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 5000 km

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 10W-40**

Wechseln jeder 1000 km

## ENDGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,11 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

Wechseln jeder 10000 km

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 10000 km

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

Wechseln jeder 1000 km

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Arktisch

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 1000 km

# SYM GTS LM GTS 125I LN12W1-6 (2012-2021)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 1000 km/ 1 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

Prüfen jeder 5000 km/ 3 Monate, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.