TRIUMPH ROCKET III ROCKET III (2004-2008)



MOTOR/GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter, Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 5W-40	Expulsa RR 10W-40		
Wechseln jeder 16000 km/ 12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 5W-40	Expulsa RR 10W-40		

Wechseln jeder 800 km/ 1 Monate

Prüfen jeder 800 km/ 1 Monate

ENDANTRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,17 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
SP Gear 1011	Gearlube HS GL-5 75W-90	Syngear 75W-90		
Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 32000 km/ 24 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
SP Gear 1011	Gearlube HS GL-5 75W-90	Syngear 75W-90		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		

Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Prüfen jeder 800 km/ 1 Monate		

TRIUMPH ROCKET III ROCKET III (2004-2008)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter		
Normal		KLIMA
		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
Prüfen jeder 16000 km/ 12 Monate, we	chseln jeder 32000 km/ 24 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

VORDERRADGABEL

Prüfen jeder 800 km/ 1 Monate

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.