

# YAMAHA (USA) FJR FJR 1300 A / ES (2015 UND SPÄTER)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

Wechseln jeder 4000 Meilen/ 6 Monate

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

Wechseln jeder 600 Meilen/ 1 Monate

## ENDANTRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Prüfen jeder 8000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 16000 Meilen/ 24 Monate

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 600 Meilen/ 1 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 4000 Meilen/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate

# YAMAHA (USA) FJR FJR 1300 A / ES (2015 UND SPÄTER)



## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 4000 Meilen/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 16000 Meilen/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*