

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa RR 10W-40***Wechseln jeder 1800 Meilen/ 3 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa RR 10W-40***Wechseln jeder 600 Meilen/ 1 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 1200 Meilen/ 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 1200 Meilen/ 3 Monate, wechseln jeder 12 Monate***VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 132 mm (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.