

# YAMAHA (USA) XV V-STAR XV 250 V-STAR (2008-2009)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa 10W-40**

*Wechseln jeder 4000 Meilen/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa 10W-40**

*Wechseln jeder 600 Meilen/ 1 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*