

YAMAHA (USA) XVS V-STAR XVS 95 V STAR TOURER (2010-2017)



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa RR 10W-40

Wechseln jeder 4000 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa RR 10W-40

Wechseln jeder 600 Meilen/ 1 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 4000 Meilen/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.