

YAMAHA (USA) YFM GRIZZLY YFM 7 GRIZZLY 700 FI YFM7FG/FGH (2007-2015)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter, Filterkapazität: 0,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 1600 Meilen/ 6 Monate/ 160 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 1600 Meilen/ 6 Monate/ 160 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 200 Meilen/ 1 Monate/ 20 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 200 Meilen/ 1 Monate/ 20 Stunden***AUSGLEICHGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,22 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W***Wechseln jeder 3200 Meilen/ 12 Monate/ 320 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W***Wechseln jeder 200 Meilen/ 1 Monate/ 20 Stunden*

YAMAHA (USA) YFM GRIZZLY YFM 7 GRIZZLY 700 FI YFM7FG/FGH (2007-2015)

**ENDGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W***Wechseln jeder 3200 Meilen/ 12 Monate/ 320 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W***Wechseln jeder 200 Meilen/ 1 Monate/ 20 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,24 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 1,99 Liter (Kühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.