

YAMAHA (USA) YFM RAPTOR YFM 700 R RAPTOR (2006-2007)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,85 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 1600 Meilen/ 6 Monate/ 160 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 200 Meilen/ 1 Monate/ 20 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.