## YAMAHA (USA) YP MAJESTY YP 400 MAJESTY (2012-2014)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Mediterran		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40		
Wechseln jeder 3000 Meilen				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		Mediterran		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40		

RADNABENANTRIEB HINTEN Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter		
Normal		кыма Gemäßigt
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	HDX 10W-40
Wechseln jeder 8000 Meilen/ 12 M	Monate	
BENUTZEN		KLIMA

Erste Wartung		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3	
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	HDX 10W-40	
Woohada index 600 Mailan/4 Manata			

Wechseln jeder 600 Meilen/ 1 Monate

Wechseln jeder 600 Meilen/ 1 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4			
Wechseln jeder 24 Monate				

**PRODUKTBERATUNG** 

## YAMAHA (USA) YP MAJESTY YP 400 MAJESTY (2012-2014)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 1,89 Liter (+ zusätzlicher Behälter)				
BENUTZEN	KLIMA			
Normal	Gemäßigt			
PRODUKTBERATUNG 1				
Coolant -38 Organic NF				
Wechseln jeder 36 Monate				

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.