PRODUKTBERATUNG

YAMAHA DT DT 125 RE 4DK8 (1998-2004)

MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Tornado	**Scoosynth**	**Maestrol**

GETRIEBE 6
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Expulsa RR 10W-40	**HDX 10W-40**

Wechseln jeder 24000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 0,92 Liter (Gesamt)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 12 Monate

VORDERRADGABEL
Füllmenge (gesamt): 0,49 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Fork Oil RR 10

Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367