

YAMAHA FZS FAZER FZS 600 FAZER 5RT (2003-2003)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Gesamt), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

*Wechseln jeder 1000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

*Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,95 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

*Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate***VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 0,47 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Fork Oil RR 10		

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.