

YAMAHA FZX 750 FZX 750 (1986-1989)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****HDX 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 20W-50***Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 10W-40***Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate***VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Fork Oil RR 10***Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.