

## YAMAHA PW PW 80 (2009-2011)

**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

| BENUTZEN          |                   | KLIMA             |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Normal            |                   | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Tornado</b>    | <b>Scoosynth</b>  | <b>Maestrol</b>   |

**GETRIEBE 3**

Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter

| BENUTZEN                 |                       | KLIMA             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Normal                   |                       | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2     | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Expulsa RR 10W-40</b> | <b>Expulsa 10W-40</b> | <b>HDX 10W-40</b> |

*Wechseln jeder 80 Stunden*

| BENUTZEN                 |                       | KLIMA             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Nur bei erstem Wechsel   |                       | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2     | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Expulsa RR 10W-40</b> | <b>Expulsa 10W-40</b> | <b>HDX 10W-40</b> |

*Wechseln jeder 20 Stunden*

| BENUTZEN                 |                       | KLIMA             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Nur zweiter Wechsel      |                       | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2     | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Expulsa RR 10W-40</b> | <b>Expulsa 10W-40</b> | <b>HDX 10W-40</b> |

*Wechseln jeder 40 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.