

YAMAHA V-MAX V-MAX 1200 BLACK MAX VMX 12 (2001-2008)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa 10W-40**

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

GELENKWELLENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube GL-4 80W-90**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,62 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Fork Oil RR 10**

Prüfen jeder 10000 km

YAMAHA V-MAX V-MAX 1200 BLACK MAX VMX 12 (2001-2008)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.