PRODUKTBERATUNG

YAMAHA XV XV 535 DX VIRAGO (2000-2001)

MOTOR/GETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 15W-50	**Expulsa RR 10W-40**	**Expulsa 10W-40**

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

GELENKWELLENANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**Gearlube GL-4 80W**	**Gearlube GL-4 80W-90**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

VORDERRADGABEL
Füllmenge (gesamt): 0,23 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Fork Oil RR 10		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367