

# YAMAHA YN 50 NEO'S YN 50 R 5AD3 (1997-1997)



## MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

| BENUTZEN          |                   | KLIMA             |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Normal            |                   | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Tornado</b>    | <b>Scoosynth</b>  | <b>Maestrol</b>   |

## RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,11 Liter (Gesamt)

| BENUTZEN                 |                       | KLIMA             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Normal                   |                       | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2     | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Expulsa RR 10W-40</b> | <b>Expulsa 10W-40</b> | <b>HDX 10W-40</b> |

Prüfen jeder 3000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 12000 km/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Normal                           |                           | Gemäßigt                |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3       |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> | <b>Drauliquid DOT 3</b> |

Prüfen jeder 3000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Prüfen jeder 3000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 12000 km/ 24 Monate

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,04 Liter

| BENUTZEN              |  | KLIMA    |
|-----------------------|--|----------|
| Normal                |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1     |  |          |
| <b>Fork Oil RR 10</b> |  |          |

Prüfen jeder 3000 km/ 6 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.