

# YAMAHA YP MAJESTY YP 125 R MAJESTY 5DSJ (2000-2000)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter (Gesamt)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa 10W-40**

*Wechseln jeder 3000 km*

## RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 0,15 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 10W-40**

*Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 12000 km*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Gesamt)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 36 Monate*

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,13 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*