YAMAHA YP MAJESTY YP 250 MAJESTY 4UC1 (1996-1998)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 3000 km

RADNABENANTRIEB HINTEN Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	HDX 10W-40		
Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	HDX 10W-40		

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		

Wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter (Gesamt)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Coolant -38 Organic NF			
Wechseln jeder 24 Monate			

PRODUKTBERATUNG

YAMAHA YP MAJESTY YP 250 MAJESTY 4UC1 (1996-1998)



VORDERRADGABEL Füllmenge (gesamt): 0,14 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Perlus H 46	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.