

YAMAHA YP X-MAX YP 250I R X-MAX (2008-2009)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 3000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 1000 km***RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****HDX 10W-40***Wechseln jeder 20000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****HDX 10W-40***Wechseln jeder 1000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate*

YAMAHA YP X-MAX YP 250I R X-MAX (2008-2009)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,26 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter (Kühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.