

**HONDA NTV NTV 650 (REVERE) (1988-1997)****MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

| BENUTZEN                 |                   | KLIMA             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Normal                   |                   | Mediterran        |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Expulsa RR 15W-50</b> | <b>HDX 15W-40</b> | <b>HDX 20W-50</b> |

*Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate*

| BENUTZEN                 |                       | KLIMA             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Normal                   |                       | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2     | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Expulsa RR 10W-40</b> | <b>Expulsa 10W-40</b> | <b>HDX 10W-40</b> |

*Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate***GELENKWELLENANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 0,11 Liter

| BENUTZEN            |                     | KLIMA    |
|---------------------|---------------------|----------|
| Normal              |                     | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2   |          |
| <b>SP Gear 5015</b> | <b>SP Gear 1071</b> |          |

*Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA    |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| Normal                           |                           | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |          |

*Wechseln jeder 18000 km/ 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

| BENUTZEN                      |                    | KLIMA    |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| Normal                        |                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> | <b>Coolant -26</b> |          |

*Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.