

# HYOSUNG GV GV 125 AQUILA / CRUISER (2000-2004)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,65 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,05 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Bi-Turbo 20W-50</b>		

Wechseln jeder 4000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Expulsa RR 5W-50</b>	<b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>Expulsa RR 10W-40</b>

Wechseln jeder 4000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Bi-Turbo 20W-50</b>		

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Expulsa RR 5W-50</b>	<b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>Expulsa RR 10W-40</b>

Wechseln jeder 1000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 24 Monate

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 250 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Fork Oil RR 5</b>		

Prüfen jeder 4000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

# HYOSUNG GV GV 125 AQUILA / CRUISER (2000-2004)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*