

# ALFA ROMEO (EU) 2600 106 2600 SPRINT / SPIDER (1962-1968)



<b>MOTOR</b>		
Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Mediterran	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Multigrade 15W-40</b>		
<i>Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate</i>		

<b>HINTERACHSGETRIEBE</b>		
Füllmenge (gesamt): 2,35 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear MP 90</b>		
<i>Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 18 Monate</i>		

<b>SCHALTGETRIEBE 5/1</b>		
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear EP 90</b>		
<i>Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 18 Monate</i>		

<b>GETRIEBE</b>		
Rotes Getriebetypenschild		
BENUTZEN	KLIMA	
Rotes Getriebetypenschild	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear MP 90</b>		
<i>Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 18 Monate</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
Normal		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		
<i>Wechseln jeder 18000 km/ 12 Monate</i>		

# ALFA ROMEO (EU) 2600 106 2600 SPRINT / SPIDER (1962-1968)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 15 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

LENKGETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear MP 90</b>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.