

# ALFA ROMEO (EU) ALFASUD / SPRINT 901, 902, 904 ALFASUD SPRINT 1.5 VELOCE 902A5 (1979-1980)

**MOTOR AS30128**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Classic Racing Oil 15W-50***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Classic Gear MP 90***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate***RADLAGER****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.