

# ALFA ROMEO (EU) GIULIA 101, 105, 115 GIULIA 1600 SUPER (1966-1969)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4-6,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 15W-40**

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 18 Monate*

## SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear ZC 90**

*Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 18 Monate*

## SCHALTGETRIEBE MIT ROTEM AUFKLEBER 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear MP 90**

*Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 18 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 12 Monate*

# ALFA ROMEO (EU) GIULIA 101, 105, 115 GIULIA 1600 SUPER (1966-1969)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant -38 Organic NF</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Coolant -26</b>	

## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Classic Gear MP 90</b>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*