

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 750, 101 GIULIETTA SPRINT VELOCE (1956-1962)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 50

Wechseln jeder 4000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 15W-40

Wechseln jeder 4000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Monograde 30

Wechseln jeder 4000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 4000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear ZC 90

Prüfen jeder 4000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 750, 101 GIULIETTA SPRINT VELOCE (1956-1962)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear MP 90		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.