

AUDI (EU) 60/72/75/80/90 F103 60 (48 KW) EXPORT (1968-1972)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 4 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 20W-50		
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 10W-30
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 20W-50		
<i>Wechseln jeder 500 km</i>		
BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 10W-30
<i>Wechseln jeder 500 km</i>		
BENUTZEN Nur zweiter Wechsel		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 20W-50		
<i>Wechseln jeder 5000 km</i>		
BENUTZEN Nur zweiter Wechsel		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Multigrade 10W-30
<i>Wechseln jeder 5000 km</i>		



AUDI (EU) 60/72/75/80/90 F103 60 (48 KW) EXPORT (1968-1972)



SCHALTTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Wechseln jeder 500 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

RADLAGER Füllmenge (gesamt): 10 Gramm

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.