

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 50***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 30***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Racing Oil 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 20W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Multigrade 15W-40***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 50***Wechseln jeder 1000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 30***Wechseln jeder 1000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Racing Oil 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 20W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Multigrade 15W-40***Wechseln jeder 1000 km*

**SCHALTTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 80****HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 24 Monate***RADLAGER**

Füllmenge (gesamt): 10 Gramm

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.