

BMW (EU) 1500, 1600, 1800, 2000 E8 1500 (1962-1966)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30	
<i>Wechseln jeder 3000 km</i>		

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90		
<i>Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 24000 km</i>		

SCHALTGETRIEBE 4/1 Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear EP 80		
<i>Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 24000 km</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		
<i>Prüfen jeder 3000 km</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	

BMW (EU) 1500, 1600, 1800, 2000 E8 1500 (1962-1966)



LENKGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 12000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.