

# BMW (EU) 1500, 1600, 1800, 2000 E8 2000 (1966-1971)



<b>MOTOR</b> Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Mediterran
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
<i>Wechseln jeder 3000 km</i>		
<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Monograde 30</b>	
<i>Wechseln jeder 3000 km</i>		
<b>BENUTZEN</b> Sommermonate		<b>KLIMA</b> Mediterran
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
<i>Wechseln jeder 6000 km</i>		
<b>BENUTZEN</b> Sommermonate		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Monograde 30</b>	
<i>Wechseln jeder 6000 km</i>		
<b>AUTOMATIKGETRIEBE ZF 3HP-12/B 3/1</b> Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Wechsel)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic ATF A</b>		
<i>Wechseln jeder 36000 km</i>		
<b>HINTERACHSGETRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>		
<i>Prüfen jeder 12000 km</i>		

# BMW (EU) 1500, 1600, 1800, 2000 E8 2000 (1966-1971)



## SCHALTGETRIEBE 4/1 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Classic Gear EP 80**

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 24000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 6000 km

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3  
**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 60000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Coolant -26**

## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Classic Gear EP 90**

Prüfen jeder 12000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.