

**BMW (EU) 1502, 1602, 1802, 2002 E10/E6
2002 TII (1971-1975)**



MOTOR Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50		
<i>Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 20W-50		
<i>Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Classic Monograde 30
<i>Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50		
<i>Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate</i>		
AUTOMATIKGETRIEBE 3/1 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Wechsel)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF A		
<i>Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 36000 km</i>		
HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,8-0,95 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90		
<i>Prüfen jeder 12000 km</i>		

**BMW (EU) 1502, 1602, 1802, 2002 E10/E6
2002 TII (1971-1975)**



SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Gear EP 80

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN
Alternativ

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Classic Monograde 30

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Gear EP 80

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN
Alternativ

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Classic Monograde 30

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 12 Monate

**BMW (EU) 1502, 1602, 1802, 2002 E10/E6
2002 TII (1971-1975)**



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.