

BMW (EU) 2.5, 2800, 3.0 CS/CSI E9 2800 CS (1968-1971)

**MOTOR M30B28**

Füllmenge (gesamt): 5,75 Liter, Filterkapazität: 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Monograde 50***Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 20W-50***Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Classic Monograde 30***Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Racing Oil 15W-50***Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE ZF 3HP-20 3/1**

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic ATF A***Prüfen jeder 12000 km*

BMW (EU) 2.5, 2800, 3.0 CS/CSI E9 2800 CS (1968-1971)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 12000 km

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Wechseln jeder 1000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Prüfen jeder 12000 km

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Wechseln jeder 1000 km

BMW (EU) 2.5, 2800, 3.0 CS/CSI E9 2800 CS (1968-1971)



SCHALTGETRIEBE Getrag 262 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Monograde 50		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Multigrade 20W-50		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Classic Multigrade 15W-40	Classic Multigrade 10W-30	Classic Monograde 30

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Racing Oil 15W-50		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

SCHALTGETRIEBE ZF S4-18/3 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Classic Multigrade 10W-30	Classic Monograde 30	

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 80		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BMW (EU) 2.5, 2800, 3.0 CS/CSI E9 2800 CS (1968-1971)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Prüfen jeder 12000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 12000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.