

# BMW (EU) 2.5, 2800, 3.0 CS/CSI E9 3.0 CSI-L (1972-1973)



**MOTOR M30**  
Füllmenge (gesamt): 5,75 Liter, Filterkapazität: 0,75 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Monograde 50</b>	
---	--

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Classic Monograde 30</b>
--	--	---

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>	
---	--

*Prüfen jeder 12000 km*

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>	
---	--

*Wechseln jeder 1000 km*

# BMW (EU) 2.5, 2800, 3.0 CS/CSI E9 3.0 CSI-L (1972-1973)



## HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear LS 90</b>		

Prüfen jeder 12000 km

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear LS 90</b>		

Wechseln jeder 1000 km

## SCHALTGETRIEBE Getrag 262 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Monograde 50</b>		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Multigrade 20W-50</b>		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Classic Multigrade 15W-40</b>	<b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>Classic Monograde 30</b>

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Racing Oil 15W-50</b>		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

# BMW (EU) 2.5, 2800, 3.0 CS/CSI E9 3.0 CSI-L (1972-1973)



## SCHALTGETRIEBE ZF S4-18/3 4/1 Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>Classic Monograde 30</b>	

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear EP 80</b>		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-S DOT 4</b>		

Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 12 Monate

## SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic ATF A</b>		

Prüfen jeder 12000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

Prüfen jeder 12000 km

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*