

# BMW (EU) 5ER-SERIE E12 520i (1972-1976)



**MOTOR M10B20**  
 Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Monograde 50</b>	
---	--

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 20W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Classic Monograde 30</b>
--	--	---

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Racing Oil 15W-50</b>	
--	--

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 3HP-12/B 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter (Wechselkapazität)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>	
--	--

*Wechseln jeder 36000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>	
---	--

*Prüfen jeder 12000 km*



**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear LS 90**

*Prüfen jeder 12000 km*

**SCHALTGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Monograde 30**

*Wechseln jeder 36000 km*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 80**

*Wechseln jeder 36000 km*

**SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Multigrade 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Monograde 30**

*Wechseln jeder 30000 km*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Classic Gear EP 80**

*Wechseln jeder 30000 km*



**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

*Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 12 Monate*

**SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic ATF A</b>		

*Prüfen jeder 6000 km*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Wechseln jeder 24 Monate*

**LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear EP 90</b>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*