

BMW (EU) 5ER-SERIE E28 524 TD (1983-1985)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5,75 Liter, Filterkapazität: 1,2 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Classic Racing Oil 15W-50

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

BMW (EU) 5ER-SERIE E28 524 TD (1983-1985)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 12 Monate*

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.