



**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 5,75 Liter, Filterkapazität: 0,75 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Emperol 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Bi-Turbo 15W-40**

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4/1**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**ATF Dexron II-D**

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Classic Gear EP 80**

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 12 Monate*



**SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*