

CADILLAC (USA / CAN) 75-SERIE 75-SERIE (1959-1960)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Monograde 30***Wechseln jeder 6000 km/ 2 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE** Hydra-Matic 3/1

Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Wechsel)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic ATF A***Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 18000 km/ 12 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 6000 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 80***Prüfen jeder 6000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 12 Monate*

CADILLAC (USA / CAN) 75-SERIE 75-SERIE (1959-1960)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A*Prüfen jeder 6000 km*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 6000 km/ 2 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.