

CADILLAC (USA / CAN) FLEETWOOD

FLEETWOOD (1965-1967)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Multigrade 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Monograde 30***Wechseln jeder 10000 km/ 2 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE** Hydra-Matic 3/1

Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Wechsel)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic ATF A***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 36000 km/ 24 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE** Turbo-Hydramatic THM400 3/1

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter (Wechsel)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic ATF A***Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 36000 km/ 24 Monate***HINTERACHSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 10000 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 80***Prüfen jeder 10000 km*

CADILLAC (USA / CAN) FLEETWOOD

FLEETWOOD (1965-1967)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear LS 90		

Prüfen jeder 10000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 10000 km

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic ATF A		

Prüfen jeder 10000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 10000 km/ 2 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 17,3 Liter (+ Klimaanlage)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.