

CHEVROLET (USA) CAMARO 1ST GEN

CAMARO 5.4L (1966-1969)



MOTOR (327 CID)
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 30

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 30

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 2 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 2 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Powerglide 2/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic ATF A

Wechseln jeder 24000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE Turbo-Hydramatic 3/1
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic ATF A

Wechseln jeder 24000 Meilen

CHEVROLET (USA) CAMARO 1ST GEN

CAMARO 5.4L (1966-1969)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

SCHALTGETRIEBE 3/1

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

CHEVROLET (USA) CAMARO 1ST GEN

CAMARO 5.4L (1966-1969)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A*Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 15,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.