

CHEVROLET (USA) CAMARO 2ND GEN

CAMARO SS 396 6.6L (1970-1973)



MOTOR (402 CID)
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 30

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 30

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 2 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 2 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Turbo-Hydramatic 350 3/1
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Wechseln jeder 24000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE Turbo-Hydramatic 400 3/1
Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Wechseln jeder 24000 Meilen

CHEVROLET (USA) CAMARO 2ND GEN

CAMARO SS 396 6.6L (1970-1973)



HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear LS 90

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

SCHALTGETRIEBE 4/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic ATF A

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 4 Monate

CHEVROLET (USA) CAMARO 2ND GEN

CAMARO SS 396 6.6L (1970-1973)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10000 km/ 4 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 22-24,6 Liter (ca.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.