

CHRYSLER (USA / CAN) SUNBEAM

SUNBEAM 1.6 (1977-1980)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 20W-50		
<i>Wechseln jeder 7500 km</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40	
<i>Wechseln jeder 7500 km</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30		
<i>Wechseln jeder 7500 km</i>		
AUTOMATIKGETRIEBE 3/1 Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter		
BENUTZEN Lebensdauerbefüllung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Classic ATF F		
<i>Prüfen jeder 7500 km</i>		
HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter		
BENUTZEN Lebensdauerbefüllung		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear EP 90		
<i>Prüfen jeder 7500 km</i>		
BENUTZEN Lebensdauerbefüllung		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear EP 80		
<i>Prüfen jeder 7500 km</i>		

CHRYSLER (USA / CAN) SUNBEAM

SUNBEAM 1.6 (1977-1980)



SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Lebensdauerbefüllung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 15W-40

Prüfen jeder 7500 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 7500 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 7500 km

LENKGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear EP 90

Prüfen jeder 7500 km

CHRYSLER (USA / CAN) SUNBEAM

SUNBEAM 1.6 (1977-1980)



ZÜNDVERTEILER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Multigrade 20W-50		

Prüfen jeder 7500 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Classic Racing Oil 15W-50	Classic Multigrade 15W-40	

Prüfen jeder 7500 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Multigrade 10W-30		

Prüfen jeder 7500 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.