



MOTOR 103E000
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 50

Wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 30

Wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 50

Wechseln jeder 1500 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Multigrade 10W-30

Wechseln jeder 1500 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 30

Wechseln jeder 1500 km

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,64 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear MP 90***Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km***SCHALTGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,78 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 5000 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 1***Wechseln jeder 2500 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease***Wechseln jeder 10000 km*

**WASSERPUMPE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease***Wechseln jeder 20000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26****LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,17 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear EP 90***Prüfen jeder 5000 km***LICHTMASCHINE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease***Wechseln jeder 10000 km***STARTER****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 20000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.