

FIAT (EU) 124 124 SPORT COUPE 1800 (1972-1975)



MOTOR 132AC1.000
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50	
---	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 15W-40	
--	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30
--	---

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W	
--	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,43 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear MP 90	
---	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Gear ZC 90	
---	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

FIAT (EU) 124 124 SPORT COUPE 1800 (1972-1975)



SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,65 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Gear ZC 90

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 500 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -26

Prüfen jeder 500 km

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Gear MP 90

Prüfen jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.