



MOTOR 125A.000
Füllmenge (gesamt): 3,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 50*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 15W-40*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Monograde 30*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 10W*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Monograde 50*Wechseln jeder 2000 km*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Multigrade 15W-40*Wechseln jeder 2000 km*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Monograde 30*Wechseln jeder 2000 km*



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 10W		
<i>Wechseln jeder 2000 km</i>		

AUTOMATIKGETRIEBE 3/1 Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		
<i>Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate</i>		

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear MP 90		
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km</i>		

SCHALTGETRIEBE 4/1 Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear ZC 90		
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease*Wechseln jeder 20000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,24 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Classic Gear MP 90

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.