

FIAT (EU) 128 128A 128 3P 1.1 128AC5 (1975-1979)



MOTOR 128AC5.000
 Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Tropisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50 | |
|---|--|

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50 | PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40 |
|--|--|

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30 |
|--|---|

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W | |
|--|--|

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Tropisch |
|----------------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50 | |
|---|--|

Wechseln jeder 2500 km

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Mediterran |
|----------------------------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50 | PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40 |
|--|--|

Wechseln jeder 2500 km

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | |
|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30 |
|--|---|

Wechseln jeder 2500 km

FIAT (EU) 128 128A 128 3P 1.1 128AC5 (1975-1979)



| | | |
|-------------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Erste Wartung | | Arktisch |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| HDX 10W | | |
| <i>Wechseln jeder 2500 km</i> | | |

| | | |
|--|--|--------------|
| SCHALTTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 3,15 Liter | | |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Classic Gear EP 90 | | |
| <i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km</i> | | |

| | | |
|--|--|--------------|
| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0,32 Liter | | |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Drauliquid DOT 3 | | |

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter | | |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Coolant -38 Organic NF | Coolant -26 | |
| <i>Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate</i> | | |

| | | |
|---|--|--------------|
| LENKGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,18 Liter | | |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Classic Gear MP 90 | | |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.