



**MOTOR 130A.000**  
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Monograde 50</b>	
---	--

*Wechseln jeder 10000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 15W-40</b>	
--	--

*Wechseln jeder 10000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Multigrade 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Classic Monograde 30</b>
--	---

*Wechseln jeder 10000 km*

**AUTOMATIKGETRIEBE 3/1**  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>	
--	--

*Prüfen jeder 5000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Classic Gear MP 90</b>	
---	--

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km*



**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear LS 90</b>		

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km*

**SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic Gear EP 90</b>		

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,27 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

*Prüfen jeder 500 km*

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Classic ATF A</b>		

*Prüfen jeder 5000 km*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE**

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		

*Wechseln jeder 30000 km*



**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

**STARTER**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

*Wechseln jeder 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*