



**MOTOR 8144.65**  
 Füllmenge (gesamt): 5,45 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Mediterran

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Multifleet SCD 30</b>		

*Wechseln jeder 7500 km*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Bi-Turbo 15W-40</b>		

*Wechseln jeder 7500 km*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Kalt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Multifleet SCD 20W-20</b>		

*Wechseln jeder 7500 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic Gear MP 90</b>		

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**  
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic Gear LS 90</b>		

**SCHALTGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,53 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Classic Gear ZC 90</b>		



**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 500 km*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*