

FIAT (EU) 132 132 1.6 132A (1974-1977)



MOTOR 132B.000
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 50

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40
---	---

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30
---	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
HDX 10W

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Classic Monograde 50

Wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Multigrade 15W-40
---	---

Wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Multigrade 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Monograde 30
---	--

Wechseln jeder 2500 km



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 10W		
Wechseln jeder 2500 km		

AUTOMATIKGETRIEBE 3/1 Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter (Servicebefüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		
Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate		

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,65 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear MP 90		
Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km		

SCHALTGETRIEBE 4/1 Füllmenge (gesamt): 1,28 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		
Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km		

SCHALTGETRIEBE 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,53 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Classic Gear EP 90		
Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km		

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 500 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 1***Wechseln jeder 30000 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease***Wechseln jeder 30000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Classic Gear MP 90***Prüfen jeder 10000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.